



Активатор для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Контракт № ЛР26/2015 от 15.09.2015

Активатор для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

Активатор для ПВХ мембран - предназначен для очистки и активации поверхности мембран перед сваркой. Активатор эффективно удаляет сильные загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании Активатора происходит активация поверхности ПВХ мембраны, что особенно важно при ремонте старой мембраны, а также осушение поверхности и пор мембраны от воды.

Область применения:

Активатор применяется для очистки и активации поверхности как новой, так и старой ПВХ мембраны перед сваркой, позволяет добиться качественного сварного шва. Также может применяться для очистки инструмента.

Расход – 0,25 л Активатора на 1 м² загрязнённой ПВХ мембраны.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Время высыхания, не более	мин	10	По спецификации изготовителя

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка:

Канистры с активатором транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Пластиковые канистры объёмом 3 л, вес канистры с активатором – 3 кг.